



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ - СБОРКА

394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119а, ОАО «ВЗПП-С», Тел./факс (4732) 23-69-51 (Отдел маркетинга).
e-mail: market@vzpp-s.ru <http://www.vzpp-s.ru>

**Серийно освоенные изделия специального назначения.
Полевые n- канальные транзисторы с пониженным $R_{СИ}$.**

Основные электрические параметры полевых n-канальных транзисторов с пониженным $R_{СИ}$

Тип	Параметры						Корпус	ТУ	
	$U_{СИ, max}$ В	$I_{С, max}$ А	$I_{C(n) max}$ А	$R_{СИ, отк}$, Ом не более	S, См	P_{max} , Вт			
2П767Ж	200	20	80	0,12	6,0	100	КТ-28-2	АЕЯР.432140.220 ТУ	
2П768П	400	11	44	0,42	5,2	125			
2П769Д	100	30	120	0,052	7,8	100			
2П790Б	100	35	140	0,030	11	150	КТ-43В		
2П767Ж91	200	20	80	0,12	6,0	100	КТ-90		
2П768П91	400	11	44	0,42	5,2	125			
2П769Д91	100	30	120	0,052	7,8	100			
2П767Ж92	200	20	80	0,12	6,0	100	КТ-94		АЕЯР.432140.273 ТУ
2П768П92	400	11	44	0,42	5,2	125			
2П769Д92	100	30	120	0,052	7,8	100			
2П770П92	500	9	35	0,55	4,9	100			
2П790Б92	100	35	140	0,030	11	150			
2П794В92	400	18	72	0,2	10	150			
2П767Ж2	200	20	80	0,12	6,0	100	КТ-28А-2.01		
2П769Д2	100	25	100	0,052	7,8	75			
2П770П2	500	9	35	0,55	4,9	100			
2П790Б4	100	35	140	0,030	11	120	КТ-43А-1.01		
2П767Ж1	200	20	80	0,12	6,0	100	КТ-9С		
2П769Д1	100	30	120	0,052	7,8	100			
2П770П1	500	9	35	0,55	4,9	100			
2П790Б1	100	35	140	0,030	11	150			
2П794В1	400	18	72	0,2	10	150			

Типы корпусов



КТ-28-2




КТ-43В



КТ-90



КТ-94



КТ-28А-2.01



КТ-43А-1.01



КТ-9С